



ACTA

STECKTECHNIK
BEFESTIGUNG

2019/2020

MIT
ALVA ACTA
SPAREN SIE
60%
ARBEITSZEIT

MADE IN AUSTRIA

DAS PRINZIP

Das Grundprinzip der Schnabl Stecktechnik liegt darin, dass das Befestigungselement ohne Werkzeug und mit geringem Kraftaufwand in ein 6-mm-Bohrloch eingebracht werden kann. Durch die besondere Gestaltung des Spreizkörpers – exzenterförmig – legt sich das Befestigungselement unter Zug weitgehend

schlupffrei an und widersteht somit jedem in der Praxis auftretenden Belastungsfall. Schnabl Produkte halten Auszugskräfte bis 40 kg stand. Die Spreizkörper gehen eine kraftschlüssige Verbindung mit der Bohrlochwand ein und steigern daher mit zunehmender Belastung die Haltekraft.



MADE IN AUSTRIA

BOHREN. STECKEN. FERTIG!

DIE VORTEILE

- Vielfache Verlegeleistung:
Nur Bohren und Stecken
- Nur ein Bohrdurchmesser (\varnothing 6 mm) für alle Schnabl-Schellen
- Steckelemente für Rohre, Leitungen, Unterputz und Gipskarton
- Befestigungen auf isolierten Decken und Wänden
- Auszugskräfte bis 40 kg
- Keine rostenden Teile
- Temperaturbereich von – 20°C bis + 85°C
- UV-stabilisiert und halogenfrei
- Auf Wunsch auch 960 °C Glühdraht geprüft
- Geprüft vom Institut für Kunststofftechnik
- KEMA geprüft
- TÜV geprüft



ALVA ACTA STECKSYSTEME

SPAREN SIE BIS ZU 60% IHRER ARBEITSZEIT

Neu und exklusiv in der ALVA ACTA Produktfamilie: Stecksysteme von Schnabl, die für eine Highspeed-Montage von Befestigungselementen für Rohr, Leitung & Co sorgen. TÜV Austria gibt eine Zeitersparnis von 60% im Vergleich zu herkömmlichen Befestigungsmethoden an. Bohren. Stecken. Fertig.

Die ALVA ACTA Stecksysteme sind geeignet für Auf- und Unterputz, Zwischendecken, Rohbeton und Gipskarton. Mit nur einem Bohrdurchmesser (6 mm) für alle Schellen, natürlich rostfrei, einem Temperaturbereich von -20 °C bis +85 °C und mit Auszugskräften bis 40 kg und sind die ALVA ACTA Befestigungselemente ein Highlight auf jeder Baustelle. Sicher ist sicher: Dank der kraftschlüssigen Verbindung mit der Wand steigert sich die Haltekraft sogar mit zunehmender Belastung.

Profis aus der ganzen Welt verlassen sich auf die Vorteile der vielfach geprüften Schnabl Stecktechnik. Was sich bei Prestigeobjekten wie der Wirtschaftsuniversität Wien, dem Hauptbahnhof,

dem DC Tower und dem Flughafen in Wien, dem NATO Hauptquartier in Brüssel und bei der Schisprungschanze Holmenkollen in Oslo bewährt hat, passt auch perfekt in den Arbeitsalltag der Frauenthal Kunden. Denn zu einer Verdreifachung der Verlegeleistung mit minimalem Kraftaufwand gibt es keine Alternative.

ALVA ACTA Stecksysteme von Schnabl sind bei SHT, ÖAG, Kontinentale und in den ISZ Märkten der Frauenthal Handel Gruppe erhältlich. Zur Auswahl stehen Steckschellen, Sammelhalter, Euro-Clips, Lanzenbohrer, Plattendübel, UP-Schellen, Steckdübel, Flexi-Clips und C-Fix für Schlagmontagen.

Unser Versprechen: Profitieren Sie von der vielfachen Verlegeleistung mit einfacher Verarbeitung „BOHREN/STECKEN/FERTIG“.



ROHRVERLEGUNG

BOHREN. STECKEN: FERTIG.

MIT ALVA ACTA SPAREN SIE BIS ZU 60% IHRER ARBEITSZEIT

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA FC FLEXI CLIP MIT ESD EURO-STECKDÜBEL

Die flexible, millimetergenaue Montage von isolierten oder nicht isolierten Rohren auf allen Oberflächen, wobei jede Type für mindestens zwei Rohrdimensionen geeignet ist.
Der ESD Euro-Steckdübel wird einfach auf den FC Flexi-Clip™ gesteckt. Er hält Auszugskräften von bis zu 40 kg stand.

FC Flexi-Clip™: Material PP Regranulat, hellgrau, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C
ESD Euro-Steckdübel: Material Polyamid PA, hellgrau, Temperaturbereich: -20 bis +75 °C

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Rohrdimension 16 - 20mm, 100 Stück | ACFC16-20P | 16,47 |
| Rohrdimension 20 - 25mm, 100 Stück | ACFC20-25P | 21,10 |
| Rohrdimension 25 - 32mm, 100 Stück | ACFC25-32P | 31,44 |
| Rohrdimension 32 - 40mm, 50 Stück | ACFC32-40P | 21,71 |

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Durchmesser Ø 27mm, 100 Stück | ACESD30P | 16,61 |

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024

ALVA ACTA ESS EINFACHSTECKSCHELLE

Für die Montage von Rohren mit oder ohne Isolierung in verschiedenen Spannbereichen.
Material halogenfrei HO, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C



| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Spannbereich 20 - 25mm, 200 Stück | ACESS20-25P | 68,06 |
| Spannbereich 25 - 32mm, 100 Stück | ACESS25-32P | 47,78 |
| Spannbereich 32-42mm, 100 Stück | ACESS32-42P | 59,49 |

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024

ALVA ACTA DSA DOPPELSTECKSCHELLE MIT ROHRABSTAND

Für die Montage von Rohren mit oder ohne Isolierung in verschiedenen Spannbereichen.
Material halogenfrei HO, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C



| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Spannbereich 20 - 25mm, 100 Stück | ACDSA20-25P | 52,41 |
| Spannbereich 25 - 32mm, 100 Stück | ACDSA25-32P | 80,86 |

Andere Dimensionen nur als Sonderbestellung erhältlich.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab November 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

AUF- UND UNTERPUTZVERLEGUNG

BOHREN. STECKEN: FERTIG.
MIT ALVA ACTA SPAREN SIE BIS ZU 60% IHRER ARBEITSZEIT

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024

ALVA ACTA USA UNTERPUTZSCHELLE AUTOMATISCH

Für die einfache Verlegung von Rohren, mit und ohne Isolierung, auf Gipskarton, Beton und Hohlziegel.

Material halogenfrei HO, PP, hellgrau, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C



| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|--|----------------|--------------|
| Rohrdimension 16 - 20mm, Dübellänge 25 mm, 100 Stück | ACUSA16-20/25P | 27,50 |
| Rohrdimension 20 - 25mm, Dübellänge 25 mm, 100 Stück | ACUSA20-25/25P | 31,04 |
| Rohrdimension 25 - 32mm, Dübellänge 25 mm, 100 Stück | ACUSA25-32/25P | 36,07 |
| Rohrdimension 32 - 42mm, Dübellänge 25 mm, 50 Stück | ACUSA32-42/25P | 23,62 |
| Rohrdimension 16 - 20mm, Dübellänge 55 mm, 100 Stück | ACUSA16-20/55P | 28,18 |
| Rohrdimension 20 - 25mm, Dübellänge 55 mm, 100 Stück | ACUSA20-25/55P | 31,85 |
| Rohrdimension 25 - 32mm, Dübellänge 55 mm, 50 Stück | ACUSA25-32/55P | 18,44 |
| Rohrdimension 32 - 42mm, Dübellänge 55 mm, 50 Stück | ACUSA32-42/55P | 24,09 |



LEITUNGSVERLEGUNG

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA SH SAMMELHALTER MIT EC EURO-CLIP

Für die Deckenmontage von Klimaleitungen und der getrennten Verlegung der Steuerleitung mittels EC Euro-Clip-Anreihung (siehe Bild).

Material halogenfrei HO, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -10 bis +85 °C

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|--|-----------|-------------|
| Aufnahmebereich 20 x 58mm, per Stück | ACSH25P | 1,55 |
| Aufnahmebereich 20 x 58mm (2 mal), per Stück | ACSH50P | 2,60 |

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA EC EURO-CLIP

Zur Montage von Rohren unterschiedlicher Dimensionen auf allen Untergrundarten.
Material Polystyrol PS, hellgrau, Temperaturbereich: -10 bis +80 °C.

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Isolierrohr Ø 20mm, 100 Stück | ACEC20P | 21,51 |
| Isolierrohr Ø 25mm, 100 Stück | ACEC25P | 32,13 |

Andere Dimensionen nur als Sonderbestellung erhältlich.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne Mehrwertsteuer ab November 2019, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, Produktabbildungen sind Symbolfotos.

VERLEGUNG AUF GIPSKARTON/FERMACELL

BOHREN. STECKEN: FERTIG.

MIT ALVA ACTA SPAREN SIE BIS ZU 60% IHRER ARBEITSZEIT

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA CF C-FIX FÜR SCHLAGMONTAGE

Einschlagklemmschelle für Gipskarton. Kein Bohren erforderlich – einschlagen – fertig. Material Stahl chromatisiert. Alle Auszugswerte sind Mittelwerte und können durch verschiedene Einflüsse, z.B. Feuchtigkeit, stark differieren. CF C-Fix ist für Brandschutzwände von Knauf und Rigips geeignet.

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|--|-----------|--------------|
| Schlauch Ø 20mm, 10 kg Auszugswert, 75 Stück | ACCF20P | 68,91 |
| Schlauch Ø 25mm, 9 kg Auszugswert, 50 Stück | ACCF25P | 50,77 |

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA PD PLATTENDÜBEL FÜR GIPSKARTON UND HERAKLITH

Für die Befestigung auf Gipskarton und Heraklith. Material Federbandstahl verzinkt.

Alle Auszugswerte sind Mittlerwerte und können durch verschiedene Einflüsse, z.B. Material oder Luftfeuchtigkeit, stark differenzieren.

Empfohlene Schrauben: Ø 3,5 - 4 mm, Schrauben nicht im Lieferprogramm enthalten. Der PD Plattendübel ist auch für Bandschutzwände geeignet (von Rigips und Knauf).

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|--------------------------------------|-----------|--------------|
| Länge 30mm, Auszugswert 40kg, VE 100 | ACPD1P | 41,52 |
| Länge 43mm, Auszugswert 40kg, VE 100 | ACPD2P | 74,87 |

SHT RG: 924A
ÖAG RG: 2024



ALVA ACTA LB LANZENBOHRER

Für exakte Lochbohrung in Hohlziegel, Fliesen und in Steingut. per Stk erhältlich.

| Bemerkungen | Matchcode | Preis |
|--|-----------|--------------|
| Bohrdurchmesser Ø 6, Schaftlänge 150 mm, | ACLB6P | 16,88 |





Das Beste für
Bad, Heizung
und Installation.

Wecke das
ALVA-Tier
in dir.



AQUA



ALEA



ACTA

**ISZ - Installateur Service Zentrum**

Die Adresse unserer
Abholmärkte finden Sie unter
isz-markt.at

**SHT Haustechnik GmbH**

ZENTRALE
Brunnerfeld Straße 53
2380 Perchtoldsdorf
+43 5 9696-0
info@sht-gruppe.at
sht-gruppe.at

**Bad & Energie - Ihr Bäderparadies**

Die Adresse unserer
Schauräume finden Sie unter
badundenergie.at

**ÖAG Zweigniederlassung der Frauenthal Handel GmbH**

ZENTRALE
Oberlaaer Straße 250
1230 Wien
+43 5 04 06 61
office@oeag.at
oeag.at

Impressum:

Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise in EURO ohne MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.
Aus drucktechnischen Gründen sind bei den dargestellten Produkten Farbabweichungen möglich. Gültig ab November 2019, bis zur nächsten
Preisänderung.

Für alle Verkäufe und sonstige Rechtsgeschäfte an unsere gewerblichen Kunden gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen
operativen Gesellschaften der Frauenthal Handelsgruppe, jederzeit abrufbar unter www.sht-gruppe.at und www.oeag.at

Frauenthal Service AG
Gurkgasse 7-9
1140 Wien
info@fts.at
frauenthal-service.at

frauenthal
SERVICE
powered by